

Інструкція з обслуговування

Інструкція з обслуговування установки Electron



ЩОДЕННО

1. Чищення ручного порошкового пістолета

Регулярне чищення пістолета гарантує високу якість фарбування.



ОБЕРЕЖНО!

- Вимкніть блок керування перед чищенням пістолета.
- Стиснене повітря для чищення не повинно містити води чи олії.

ЩОДНЯ

- Продуйте пістолет ззовні стисненим повітрям і протріть його ганчіркою.

ЩОТИЖНЯ

- Зніміть порошковий шланг зі швидкорознімних з'єднань.
- Зніміть, розберіть і прочистьте електрод пістолета.
- Прочистьте пістолет і продуйте його всередині стисненим повітрям у напрямку до розпилювальної насадки.
- Повторно продуйте пістолет стисненим повітрям.
- Продуйте порошковий шланг зсередини/ззовні.
- Зберіть пістолет та його складові частини.

2. Чищення інжектора

1. Від'єднайте шланг.
2. Витягніть пластикову втулку.
3. Продуйте інжектор.

3. Чищення бака

1. Від'єднайте повітряний шланг флюїдизації.
2. Вийміть інжектор.
3. Прочистьте кришку резервуара стисненим повітрям і протріть сухою ганчіркою. Також продуйте стисненим повітрям трубку аспірації та інжектор.
4. Очистьте бак від залишків порошку.
5. Продуйте резервуар, простір навколо та пересувну платформу.
6. Протріть резервуар ганчіркою.
7. Зніміть інші елементи.



УВАГА!

- Перед повторним використанням знову злегка наповніть бак.
- Для чищення не використовуйте розчинник чи воду.

ЩОМІСЯЦЯ

1. Перевірте цілісність електрода на насадці пістолета.
2. Перевірте зношення втулки інжектора, втулки подачі повітря та втулки подачі фарби.

Перевірте цілісність електрода на насадці пістолета.



Перевірте зношення втулки інжектора, втулки подачі повітря та втулки подачі фарби.





**Офіційний представник
продукції Electron в Україні:**

ТОВ «ЛАКОВЕР»

+38 (044) 502 52 20

+38 (067) 536 53 64

office@lacover.ua

lacover.ua

Головний офіс

04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18, офіс 315